

Elektromechaniczny siłownik VA-7310-8001

Kod Hydrauliko: 162171



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Elektromechaniczne siłowniki serii VA-7310-8001 i VA-7312-8001 przystosowane są do współpracy z zaworami z brązu serii VG7000xS (średnice DN15, DN20). Oferowane są w wersjach do sterowania przyrostowego (3-punktowego) oraz do sterowania proporcjonalnego. Posiadają zwórkę umożliwiającą zmianę ustawienia kierunku i zakresu pracy. Posiadają wbudowany elektroniczny wyłącznik czasowy i sprzęgło magnetyczne.

Cechy

- Współpraca z zaworami: VG7000xS (DN15, DN20)
- Zakresy sygnałów proporcjonalnych 0...5, 0...10, lub 5...10 V wybierane przez użytkownika
- Montaż siłownika na zaworze przy użyciu jednego wkrętu ustalającego
- Sprzęgło magnetyczne i wbudowany elektroniczny wyłącznik czasowy (timer)
- Wybór tryby pracy: akcja wprost lub rewers

Tabela doboru typu

Kod modelu	Napięcie zasilania	Sterowanie	Siła nacisku	Skok nominalny	Klasa ochrony	Typ zaworu
VA-7310-8001	24 V	3-punktowe	150 N	8 mm	IP40	VG7000 DN15...20
VA-7312-8001		0-10 V				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.