Siłownik elektropneumatyczny TYP 4763

Kod Hydrauliko: 162177 Kod SAMSON: 4763



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **0.20**

- Przyłącza pneumatyczne

- ISO 228/1 - G1/4;

- Przyłącze elektryczne: zacisk kablowy M 20 x 1,5 czarny (tworzywo sztuczne);

- Moduł i/p typ 6109;

- Wartość zadana 4...20mA;

Pozycjonery zapewniają z góry określone przyporządkowanie pozycji zaworu (zmienna regulowana x) do sygnału wejściowego (zad zmienna w). Porównują sygnał wejściowy otrzymany z układ sterowania do ruchu zaworu sterującego i wydaje odpowiednie ciśnienie sygnału wyjściowego pst (zmienna wyjściowa y).

Cechy szczególne

•• Kompaktowa, łatwa w utrzymaniu konstrukcja

•• Możliwa dowolna pozycja montażowa

•• Odporny na drgania mechaniczne

•• Odwracalny kierunek działania

•• Doskonałe zachowanie dynamiczne

info@hydrauliko.pl

•• Odpowiedni do pracy w normalnym lub podzielonym zakresie

•• Regulowany zakres proporcjonalności (pasmo P)

•• Regulowana wydajność wylotu powietrza

•• Niskie zużycie powietrza

•• Wersja z dwoma manometrami do monitorowania powietrza nawiewanego i ciśnienie sterujące (obudowa manometru ze stali nierdzewnej z przyłączami niklowanymi lub ze stali nierdzewnej stal)

info@hydrauliko.pl