Pompa MAGNA3 32-120 180 1x230V PN10

Kod Hydrauliko: 162206 Kod Grundfos: 98609707



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Moc **9 .. 182 W**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wymiary **22,6 cm** / **23,7 cm** / **27,6 cm**
- Średnica przyłączy **2"**
- Waga **6.00**

Magna3 80-120 F PN 06 to rozbudowany typoszereg średnich i dużych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych wyposażonych w urządzenia do komunikacji i silniki z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, o budowie opartej na magnesach trwałych i kompaktowej konstrukcji stojana. Zastosowanie:Pompy GRUNDFOS MAGNA3 przeznaczone są do wymuszania obiegu cieczy w instalacjach grzewczych w blokach mieszkalnych, szkołach, szpitalach, hotelach,

info@hydrauliko.pl

zakładach przemysłowych, itp. Instalacjach ze stałym lub zmiennym przepływem, gdzie potrzebna jest optymalizacja punktu pracy pompy, ze zmienną temperaturą w rurze dolotowej oraz gdzie wymagana jest nocna redukcja nastawienia.

Główne cechy:

- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

- panel sterujący z wyświetlaczem TFT

- skrzynka sterownicza przystosowana do opcjonalnych modułów CIM

- wbudowany przetwornik różnicy ciśnień i temperatury

- korpus pompy z żeliwa szarego (zależnie od modelu)

- koszulka rotora wykonana z kompozytu wzmocnionego włóknem węglowym

- tarcza łożyskowa i okładzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej

- obudowa statora wykonana ze stopu aluminium

- elektronika chłodzona powietrzem

Dane techniczne:

- czynnik tloczony: woda

- maksymalna wysokość podnoszenia: 12 M

- zakres temperatury cieczy: -10 - 110 °C

- wydajność nominalna: 9.8 m3/h

- maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

- przyłącze rurowe: G 2"

- ciśnienie: PN10- częstotliwość podstawowa: 50 / 60 Hz

- napięcie nominalne: 1 x 230 V

- masa: 5.99 kg

info@hydrauliko.pl