

Pompa MAGNA3 32-80 180 1x230V PN10

Kod Hydrauliko: 162208 Kod Grundfos: 97924256



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Moc **144 W**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wymiary **22,8 cm / 23,5 cm / 27,2 cm**
- Średnica przyłączy **2"**
- Waga **6.10**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Moc **144 W**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wymiary **22,8 cm / 23,5 cm / 27,2 cm**

- Średnica przyłączy 2"
- Waga 6.10

Inteligentny, wysokosprawny typoszereg pomp obiegowych MAGNA3 przeznaczony jest do takich zastosowań, jak:

- Instalacje grzewcze
- Instalacje klimatyzacyjne
- Instalacje chłodnicze
- Domowe instalacje ciepłej wody użytkowej
- Instalacje gruntowych pomp ciepła
- Solarne instalacje grzewcze

Dane techniczne

Certyfikat KIWA: nie

Częstotliwość 60 Hz: tak

Długość połączenia 1: 0

Długość połączenia 2: 0

Długość wbudowania: 180.00

Gatunek materiału: Żeliwo GG 20 (GJL-200)

Klasa ciśnienia kołnierza: PN 10

Klasa ciśnienia urządzenia: PN 10

Klasa efektywności energetycznej: A

Klasa izolacji wg IEC: F

Maksymalna temperatura medium (ciągła): 110

Materiał korpusu: Żeliwo

Minimalna temperatura medium (ciągła): -10

Moc silnika: 144.00

Napięcie łączeniowe: 1 x 230 V

Nominalna średnica wewnętrzna: DN 32

Nominalny przepływ: 5.60

Pobór mocy silnika (P1): 144

Podłączenie elektryczne: Wtyk połączeniowy

Prąd znamionowy: 1.19

Regulacja obrotów silnika: Wbudowany

Rodzaj połączenia: Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)

Rozmiar przyłącza korpusu pompy: 2 cale

Samozasysanie: nie

Sposób regulacji prędkości obrotowej: Bezstopniowo

Stopień ochrony (IP): 0

Szerokość 1: 69.00

Szerokość 2: 111.00

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): 0.18

Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie: 45.10

Wysokość pompy: 185