Pompa Magna1 50-120 F 280 1x230V PN6/10

Kod Hydrauliko: 162211 Kod Grundfos: 99221336



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Moc **533w**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wymiary **44,5 cm** / **40,3 cm** / **32 cm**
- Waga **19.57**

Magna1 50-120 F 280 1x230V PN6/10

DANE TECHNICZNE:

info@hydrauliko.pl

- H max: 120 dm

- Klasa TF : 110

- Korpus pompy: żeliwo szare

- Zakres temperatury otoczenia: 0...40°C

- Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

- Przyłącze rurowe: DN 50

- Ciśnienie: PN6/10

- Długość montażowa: 280 mm

- Max. zużycie prądu: 0.22 .. 2.37 A

MAGNA1 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę. Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą. Pompa jest praktycznie bezobsługowa i charakteryzuje się bardzo niskimi Całkowitymi Kosztami Użytkowania.

Zastosowania:

Instalacje grzewcze

Pompa główna

Układ mieszania

Powierzchnie grzewcze

Powierzchnie chłodzące

Pompa obiegowa MAGNA1 jest zaprojektowana do obiegu cieczy w instalacjach grzewczych o zmiennym przepływie, gdzie wymagane jest optymalne ustawienie punktu pracy w celu zmniejszenia kosztów energii. Pompy są również odpowiednie do domowych instalacji grzewczych.

Aby zapewnić poprawną pracę, ważne jest by dobrany zakres pracy instalacji mieścił się w zakresie pracy pompy.

Korzyści

Prosty dobór

Łatwy montaż

Niskie zużycie energii (wszystkie pompy MAGNA1 spełniają wymagania EuP)

Dziewięć trybów pracy pompy (trzy charakterystyki proporcjonalno-ciśnieniowe i trzy charakterystyki stałociśnieniowe oraz trzy charakterystyki stałe)

info@hydrauliko.pl

Niski poziom hałasu.

Długi okres eksploatacji.

info@hydrauliko.pl