# Powietrzna pompa ciepła SPLIT (jednostka zewnętrzna) 5kW, czynnik R32, 230V do współpracy z jednostką wewnętrzna HN0916M.NK4

Kod Hydrauliko: 162253 Kod Atlantic: HU051MR.U44




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Napięcie nominalne **220-240V**
- Wymiary **95 cm** / **33 cm** / **83,4 cm**
- Moc grzewcza [kW] **5kW**
- Moc chłodnicza [kW] **5kW**


info@hydrauliko.pl

- Czynnik chłodniczy **R32**
- Waga **65.00**

| Opis | | OAT | LWT | Jednostka wew. | HN0916T NB1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jednostka zew. | HU051MR U44 | HU071MR U44 | HU091MR U44 |
| Wydajność nominalna | Ogrzewanie | 7°C | 35°C | kW | 5.50 | 7.00 | 9.00 |
| | Chłodzenie | 35°C | 18°C | kW | 5.50 | 7.00 | 9.00 |
| Znamionowa moc wejściowa | Ogrzewanie | 7°C | 35°C | kW | 1.22 | 1.56 | 2.05 |
| | Chłodzenie | 35°C | 18°C | kW | 1.20 | 1.59 | 2.20 |
| COP | Ogrzewanie | 7°C | 35°C | W/W | 4.50 | 4.50 | 4.40 |
| EER | Chłodzenie | 35°C | 18°C | W/W | 4.60 | 4.40 | 4.10 |
| Zakres pracy (Powietrze zewnętrzne) | Ogrzewanie | Min. - Max | | °C DB | -25 - 35 | | |
| | Chłodzenie | Min. - Max | | °C DB | 5 - 48 | | |
| Czynnik chłodniczy | Rodzaj | | | - | R32 | | |
| | GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) | | | - | 675 | | |
| | Ilość fabryczna | | | g | 1,500 | | |
| | | | | t-CO2 eq | 1.013 | | |
| | Długość instalacji bez doładowania czynnika | | | m | 10 | | |
| | Dodatkowa ilość czynnika | | | g/m | 30 | | |
| Sprężarka | Rodzaj | | | - | R1 Scroll | | |
| Przyłącza rur chłodniczych | Średnica zewn. | Ciecz | | mm (cale) | Ø 9.52 (3/8) | | |
| | | Gaz | | mm (cale) | Ø 15.88 (5/8) | | |
| | Długość instalacji | Standard | | m | 5 | | |
| | | Max. | | m | 50 | | |
| | Różnica wysokości (j.zew. - j. wew.) | Max. | | m | 30 | | |
| Wymiary | Jednostka | S x W x G | | mm | 950 × 834 × 330 | | |
| Ciężar netto | Jednostka | | | kg | 60 | | |
| Poziom mocy akustycznej | Ogrzewanie | Nom. | | dB(A) | 60.0 | 60.5 | 61.0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego(z 1m) | Ogrzewanie | Nom. | | dB(A) | 52.0 | 52.5 | 53.0 |
| Zasilanie | Napięcie/Fazy/Częstotliwość | | | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | | |
| | Maksymalny prąd roboczy | | | A | 14.2 | 15.7 | 23.0 |
| | Rekomendowane zabezpieczenie elektryczne | | | A | 16.0 | 20.0 | 25.0 |
| Przyłącze elektryczne | Przewód zasilający (wraz z uziemieniem, H07RN-F) | | | mm2 | 3 x 4,0 | | |


info@hydrauliko.pl