Pompa monoblokowa odśrodkowa 3M/E 32-200/4

Kod Hydrauliko: 162254 Kod EBARA: 1310550004E



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość podnoszenia **55m**
- Moc silnika [kW] **4kW**
- Obroty [ilość/min] **2380**
- Waga **39.00**

Obszar i zakres stosowania

Standaryzowane, monoblokowe pompy odśrodkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304 (seria "3") i AISI 316L (seria 3L).

Stosowane:

- w instalacjach wodociągowych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych,

- w systemach do podnoszenia ciśnienia,

- instalacjach przeciwpożarowych, grzewczych i klimatyzacyjnych.

Również stosowane do uzdatniania wody w:

- przemyśle,

- irygacji,

- w chłodniach kominowych,

- basenach,

- systemach drenujących i myjących,

info@hydrauliko.pl

• Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

• Zakres temperatur mudium:

- od -10°C to +90°C

- do +110°C w wersji H – HS oraz 3L

• Atest PZH

Materiały

• Korpus pompy, wirnik, tarcza uszczelnienia wału i wał ze stali nierdzewnej AISI 304 (seria "3") albo AISI 316L (seria 3L)

• Uszczelnienie mechaniczne wału: węgiel / ceramika / NBR (seria "3") albo węglik krzemu / węglik krzemu / FPM (seria 3L)

• uszczelnienie mechaniczne wału: węgiel / ceramika / Viton dla wersji H

• węglik krzemu / węglik krzemu/ FPM dla wersji HS

Specyfikacja

• Silnik dwubiegunowy albo czterobiegunowy asynchroniczny z wymuszonym chłodzeniem

• Klasa izolacji F

• Stopień ochrony IP55

• Zasilanie jednofazowe 230 ± 10%.

• Zasilanie trójfazowe:

- 230/400 V ±10% 50Hz do 4kW,

- 400/690V ± 10% 50Hz dla większych mocy

• Zabezpieczenie silnika zapewnia użytkownik

• Wersje 3PF-3LPF i 3SF-3LSF zgodne z dyrektywą ATEX

info@hydrauliko.pl