Pompa wirowa wielostopniowa pionowa wysokociśnieniowa 32WR160/5 2,2 kW

Kod Hydrauliko: 162275 Kod LFP: A018-032-5-160- 01



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc silnika [kW] **2.2kW**
- Obroty [ilość/min] **2900obr.** / **min**

PRZEZNACZENIE

Wielostopniowe pompy pionowe typu WR pr zeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6÷8. Wykor zystywane są do podwyższania ciśnienia w sieci, dostarczania wody w gospodarstwach domowych, rzemiośle oraz przemyśle.

ZASTOSOWANIE

- instalacje wodociągowe,

info@hydrauliko.pl

- instalacje ciśnieniowe,

- instalacje pr zemysłowe,

- instalacje klimatyzacyjne,

- urządzenia przeciwpożarowe,

- urządzenia myjące, nawadniające, zraszające,

- instalacje zasilające.

KONCEPCJA BUDOWY

część hydrauliczna

- pompa wirowa pionowa wielostopniowa,

- uniwersalny system przyłączy kołnier zowych w układzie liniowym,

- laserowo zgrzewane wirniki zamknięte ze stali chromowoniklowej,

- uszczelnienie mechaniczne kasetowe,

- połączenie z silnikiem pr zez spr zęgło łubkowe,

- wał pompy łożyskowany w łożysku pośrednim i dolnym ślizgowym.

silnik

- trójfazowy, dwubiegunowy, asynchroniczny z wirnikiem klatkowym,

- wał krótki,

- obroty 2900 min-1,

- napięcia 3 x 380-415 V

- częstotliwość 50 Hz,

- klasa izolacji F,

- kierunek obrotów w lewo (patrząc od strony przewietr znika),

- stopień ochrony IP 55,

- wymagane podłączenie do zewnętrznego wyłącznika ochronnego,

- dla silników od 3 kW wbudowany ter mistor.

ZALETY

- małe zużycie energii,

info@hydrauliko.pl

- wysoka sprawność,

- wysoka jakość wykonania,

- małe gabaryty,

- łatwość zainstalowania,

- możliwość pracy z pr zetwornicą częstotliwości,

- sprzęgło nie wymagające konserwacji,

- atest PZH,

info@hydrauliko.pl