

Pompa zatapialna do wody brudnej i ścieków **SL1.85.100.130.4.52H.S.N.51D.A**

Kod Hydrauliko: 162279 Kod Grundfos: 99776089



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- H max **23m**
- Zakres temperatury cieczy **0 .. 40 °C**
- Gęstość **998.2 kg/m³**
- Napięcie nominalne **3 x 380-415/660-690 V**
- Moc silnika [kW] **13kW**
- Obroty [ilość/min] **1483**
- H max **23m**
- Zakres temperatury cieczy **0 .. 40 °C**
- Gęstość **998.2 kg/m³**
- Napięcie nominalne **3 x 380-415/660-690 V**
- Moc silnika [kW] **13kW**
- Obroty [ilość/min] **1483**

Nadaje się do

Woda brudna i ścieki

Woda brudna i ścieki

Ochrona przeciwpowodziowa

Oczyszczanie ścieków

Transport ścieków

Zatapialne pompy ściekowe Grundfos SE/SL (9-30 kW) są wyposażone w wirnik S-tube® (SE/SE1/SE2 i SL/SL1/SL2) lub SuperVortex (SLV). Przelot swobodny w pompach wynosi od 35 do 125 mm w zależności od wielkości i wariantu hydraulicznego.