

Sterowanie elektroniczne, PN 6/10 Pompa obiegowa 32POe100C MEGA1+

Kod Hydrauliko: 162314 Kod LFP: 32POe100C MEGA1+ LFP, L=180mm, 230V, gw 1"1/4



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Długość montażowa 180mm, napięcie 1-230-240 V ,Przyłącze G1 1/4"

Pompa przeznaczona jest do tłoczenia cieczy czystych w małych i średnich instalacjach c.o. zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym.

Do napędu pomp zastosowano silnik elektryczny, w którym części wirujące silnika mają kontakt z pompowaną cieczą. Zastosowany przełącznik prędkości umożliwia nastawienie żądanej prędkości pompy.

Cechy szczególne

- energooszczędność
- cichobieżność
- niezawodność
- pewność działania
- trwałość montażu
- komfort cieplny

- Maks. wydajność: 3,5 m³/h
- Maks. wysokość podnoszenia: 4 m
- Maks. ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- Maks. temperatura czynnika: 110°C
- Rodzaj czynnika: czyste ciecze pozbawione zanieczyszczeń stałych i włóknistych, niewybuchowe, nieagresywne chemicznie i nie zawierające olejów mineralnych