Odwadniacz kapsułkowy, ze stali nierdzewnej MST21, gwint R, z kapsułką STD - standard. DN 1/4"

Kod Hydrauliko: 162331 Kod Spirax Sarco: Odwadniacz kapsułkowy, ze stali nierdzewnej MST21, gwint R, z kapsułką STD - standard. DN 1/4"



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Uwagi **standard. DN 1/4"**

standard. DN 1/4"

Odwadniacz kapsułkowy MST21, zgodnie z zasadą działania odwadniaczy termostatycznych kapsułkowych, odprowadza kondensat o temperaturze niższej od temperatury pary nasyconej przy danym ciśnieniu (mówimy, że kondensat jest “schłodzony”) Do kazdej z odmian konstrukcyjnych mozna wybrać jedną z trzech kapsułek, które decydują o stopniu schłodzenia kondensatu:

STD – kapsułka standardowa – kondensat jest schłodzony o ok. 10°C

SUB – kapsułka pracująca “z przechłodzeniem” – kondensat jest schłodzony o ok. 22°C

NTS – kapsułka pracująca “blisko krzywej nasycenia pary” – kondensat jest schłodzony o ok. 4°C

info@hydrauliko.pl