

# Elektroniczna pompa obiegowa MAGNA1 40-40 F 220 1x230V PN6/10

Kod Hydrauliko: 162338 Kod Grundfos: 99221291



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Czynnik tłoczony **Woda**
- Moc **12..90W**
- Napięcie nominalne **230V**
- Waga **20.00**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Czynnik tłoczony **Woda**
- Moc **12..90W**
- Napięcie nominalne **230V**
- Waga **20.00**

MAGNA1 - elektroniczna pompa obiegowa dla prostych instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i cyrkulacji ciepłej wody.

prosty montaż;

bezprowadowa funkcja pracy wielopompowej;

możliwość zmiany czasu pracy;

niski poziom hałasu;

długa żywotność bez konieczności konserwacji;

dostępna dla maksymalnego poziomu ciśnienia 16 bar;

sterowanie za pomocą aplikacji Grundfos GO Remote;

wejście cyfrowe;

wskaźnik LED;

klasa efektywności elektrycznej < 0,23

MAGNA1 to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią optymalnie dopasowaną jednostkę. Łożyska pompy są smarowane tłoczoną cieczą. Pompa jest praktycznie bezobsługowa i charakteryzuje się bardzo niskimi Całkowitymi Kosztami Użytkowania.

Zastosowania:

\*Instalacje grzewcze

\*Pompa główna

\*Układ mieszania

\*Powierzchnie grzewcze

\*Powierzchnie chłodzące

Pompa obiegowa MAGNA1 jest zaprojektowana do obiegu cieczy w instalacjach grzewczych o zmiennym przepływie, gdzie wymagane jest optymalne ustawienie punktu pracy w celu zmniejszenia kosztów energii. Pompy są również odpowiednie do domowych instalacji grzewczych.

Aby zapewnić poprawną pracę, ważne jest by dobrany zakres pracy instalacji mieścił się w zakresie pracy pompy.