Pompa MAGNA1 25-120 180 230V PN10

Kod Hydrauliko: 162342 Kod Grundfos: MAGNA1 25-120 180 230V PN10



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Długość montażowa **180 mm**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar max**
- Czynnik tloczony **woda**
- Napięcie nominalne **1x230V**
- Waga **36.00**

Nowy MAGNA1 jest prostą opcją dla dobrze wykonanej pracy. Jest to idealny wybór przy wymianie starszych pomp cyrkulacyjnych i ze względu na zgodność z przepisami EuP 2015, znaczne oszczędności energii elektrycznej są rzeczywistością. Idealny wybór dla podstawowych wymagań wydajnościowych w aplikacjach, w których pożądana jest podstawowa kontrola i monitorowanie systemu.

• Monitorowanie za pomocą przekaźnika usterek, zapewniając spokój

• Dostępne jest cyfrowe wejście start / stop dla zdalnego sterowania pompą

• Ciągła praca i krótszy czas przestojów dzięki funkcji podwójnej pompy bezprzewodowej (dostępne w pompach dwugłowicowych)

• Wysoka efektywność energetyczna skutkuje znacznymi oszczędnościami energii elektrycznej

• Łatwa konfiguracja i obsługa za pomocą prostego interfejsu użytkownika

info@hydrauliko.pl

• Brak konserwacji z powodu konstrukcji typu z wirnikiem.

MAGNA1 jest prostym i wydajnym wyborem dla większości aplikacji, w tym

• Ogrzewanie

- Główna pompa

- Pętle miksujące

- Powierzchnie grzewcze

• Chłodzenie

- Powierzchnie klimatyzacyjne

- Systemy pomp ciepła z gruntu

- Mniejsze aplikacje agregatów chłodniczych

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda

Zakres temperatury cieczy: -10 .. 110 °C

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gęstość: 983.2 kg/m³

Techniczne:

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiały:

Korpus pompy: Żeliwo szare

EN-GJL-250

ASTM A48-250B

Wirnik: PES 30%GF

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar

Kołnierz standardowy: DIN

Przyłącze rurowe: DN 50

info@hydrauliko.pl

Ciśnienie: PN6/10

Długość montażowa: 240 mm

info@hydrauliko.pl