

Naczynie wzbiorncze DC 200L

Kod Hydrauliko: 162352 Kod REFLEX: 7363500



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maksymalne ciśnienie robocze **10bar**
- Pojemność zbiornika **200l**
- Waga **40.00**
- Maksymalne ciśnienie robocze **10bar**
- Pojemność zbiornika **200l**
- Waga **40.00**

Nieprzepływowe ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji niepodlegających wymogom normy DIN 1988, np. instalacje przeciwpożarowe i wody przemysłowej, ogrzewania podłogowego.

Dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE, oznaczenie CE.

Charakterystyka:

niewymienna półmembrana

ochrona antykorozyjna części narażonych na kontakt z wodą

lakierowana powłoka zewnętrzna w kolorze niebieskim

naczynia Refix DC 25: w wykonaniu wiszącym

naczynia Refix DC 50 do DC 600: w wykonaniu stojącym

atest PZH

Dane techniczne:

Dop. ciśnienie pracy: 10 bar

Dop. temp. pracy: 70 °C

Ciśnienie wstępne: 4,0 bar i 2,0 bar (Refix DC 25)