

Siłownik elektryczny AME 10 24V

Kod Hydrauliko: 162431 Kod Danfoss: 082G3005



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **4W**
- Napięcie nominalne **24 V**
- Skok **5 mm**
- Siła **300 N**
- Moc **4W**
- Napięcie nominalne **24 V**
- Skok **5 mm**
- Siła **300 N**

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza

Czas obrotu [s] 0 s

Funkcja bezpieczeństwaNie

Grupa produktówSiłowniki elektryczne

Klasa ochronyII

Napięcie zasilające AC [V]24 V

Obsługa ręcznaTak

OpisAME 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Pobór mocy [W]4 W

Prędkość siłownika [s/mm]14 s/mm

REACH, lista kandydacka substancji >0.1%Lead (CAS no. 7439-92-1)

SCIP dossier no.ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406

Siła zamykająca [N]300 N

Skok [mm]5 mm

Sprężyna w dół (powrót)Nie

Sprężyna w góręNie

Stopień ochrony obudowyIP54

Sygnał zwrotny położeniaTak

Temperatura otoczenia [°C] [Max.]55 °C

Temperatura otoczenia [°C] [Min.]0 °C

Temperatura przechowywania [°C] [Max.]70 °C

Temperatura przechowywania [°C] [Min.]-40 °C

Typ prędkościStandard

Typ siłownikaElektryczne

Typ sygnału sterującegoAnalogowe/ 3-punktowe

Typ, wersjaAME 10

Wejściowy sygnał sterujący Y [mA]0(4) - 20 mA

Wejściowy sygnał sterujący Y [mA], impedancja [Ω]500 Ohm

Wejściowy sygnał sterujący Y [V]0(2) - 10 V

Wejściowy sygnał sterujący Y [V], impedancja [kΩ]24 kOhm