

Odpowietrznik Flexvent Super 1/2

Kod Hydrauliko: 162432



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **0.20**

Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja zapewnia wysoką wydajność i może wspierać stabilną pracę instalacji ogrzewania i klimatyzacji przy prawidłowym doborze oraz montażu.

Głowica Flexvent Super ma kształt stożkowy. Taka konstrukcja zapewnia odstęp pomiędzy poziomem wody a zaworem odpowietrzającym zgodny z projektem urządzenia.

Kanał wylotowy powietrza można otworzyć lub zamknąć za pomocą śruby regulacyjnej.

Zawór odpowietrzający stanowi integralną część nasadki, dzięki czemu niemożliwe jest uszkodzenie zewnętrznego

mechanizmu odpowietrzającego.

Materiał korpusu Mosiądz

Materiał zaworu Inne

Materiał pływaka Inne

Nominalna średnica wewnętrzna 1/2 cala (15)

Średnica zewnętrzna rury 21.3 Millimetre

Połączenie 1 Gwint wewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)

Maksymalne ciśnienie przy 20°C 0 Bar

Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 Bar

Klasa ciśnienia kołnierza PN 10

Maksymalna temperatura medium (ciągła) 120 Degrees celsius

Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy

Wysokość 119 Millimetre

Model zamykany Nie