

Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7

Kod Hydrauliko: 162542 Kod WILO: 2217899



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Długość montażowa **180 mm**
- Maks. ciśnienie robocze **16bar**
- Napięcie nominalne **1x230**
- Moc silnika [kW] **0,133 kW**
- Obroty [ilość/min] **3600**
- Długość montażowa **180 mm**
- Maks. ciśnienie robocze **16bar**
- Napięcie nominalne **1x230**
- Moc silnika [kW] **0,133 kW**
- Obroty [ilość/min] **3600**

Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10-R7

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8,5 m
Przepływ Q_{max}	10,0 m ³ /h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	90 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	≤0.19
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Prąd znamionowy I_N	0,11 A
Prąd znamionowy I_N	1,05 A
Moc znamionowa P_2	133 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3600 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7 W
Pobór mocy $P_{1 max}$	160 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D
Dławik przewodu	5 x M16x1.5

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.