

Pompa DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-32U2U2FG

Kod Hydrauliko: 162627 Kod Grundfos: 97722008



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maksymalne ciśnienie pracy **10bar**
- Napięcie nominalne **1 x 100-240 V**
- Waga **3.00**
- Maksymalne ciśnienie pracy **10bar**
- Napięcie nominalne **1 x 100-240 V**
- Waga **3.00**

Rozwiązania Digital Dosing (SMART Digital, DME, DDI) wyznaczają nowe standardy dawkowania ciekłych chemikaliów i dokładności. Operator może łatwo zamontować i nastawić pompę tak, aby tłoczyła dokładnie taką ilość cieczy, jaka jest wymagana przez proces, dzięki unikalnej koncepcji sterowania regulującego napędem i przepływem. Ustawienie pompy jest wyświetlane w ml/h, l/h lub gph, a tryb pracy jest łatwo identyfikowany za pomocą ikon.

Typoszereg mechanicznych pomp dozowania hydraulicznego DMH stanowi preferowany wybór do przemysłowych i skomplikowanych zadań. Typoszereg DMH to seria niezwykle mocnych i wytrzymałych pomp do zastosowań wymagających dużego zakresu dozowania i zdolności wytwarzania wysokiego ciśnienia.

Zastosowania

Prezentowane pompy dozujące przeznaczone są do dawkowania chemikaliów między innymi w następujących zastosowaniach:

- Uzdatnianie wody pitnej
- Oczyszczanie ścieków
- Przygotowanie wody chłodzącej
- Instalacje myjące
- Uzdatnianie wody technologicznej
- Przemysł chemiczny

Cechy i zalety

- Dokładne i proste nastawianie
- Unikalna technologia

- Niewielka liczba wariantów pokryje wszystkie potrzeby
- Pełne sterowanie impulsowe
- Impulsowe sterowanie dawką
- Sterowanie dawką wewnętrznym regulatorem czasowym
- Sterowanie analogowe 0/4-20 mA
- Kontrola poziomu
- Moduł komunikacji sieci przemysłowej

Cyfrowa membranowa pompa dozująca z silnikiem krokowym; łatwa obsługa przy pomocy pokrętki z funkcją przycisku, ; 4-kolorowy podświetlany wyświetlacz

(ostrzeżenie: kolor żółty; alarm: czerwony; praca: zielony; nastawianie: biały) z interfejsem użytkownika w wielu językach; wysoka trwałość dzięki

membranie wykonanej całkowicie z teflonu; różne możliwości montażu (montaż na posadzce/montaż ścienny) dzięki uniwersalnej płycie montażowej

Wariant sterowania DDA-AR: obsługa ręczna, dozowanie proporcjonalne (sygnał impulsowy lub analogowy), dozowanie w trybie „batch” (sygnał impulsowy/interwał/programator tygodniowy)



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.