

Wodomierz Powogaz JS 16 Master+

Kod Hydrauliko: 162651



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wymiary **300mm**
- Średnica przyłączy **DN40**
- Wymiary **300mm**
- Średnica przyłączy **DN40**

Wysokiej klasy polski wodomierz JS Master+; JS130 Master+ (DN25-40)

Wodomierze w wykonaniu standardowym (Ti.Ir) przystosowane są do optycznego lub indukcyjnego odczytu wskazań

Konstrukcja kanału wlotowego stabilizująca strumień przepływu

Odporność na zewnętrzne pole magnetyczne

Sygnalizacja alarmów – wodomierz wyposażony w nakładkę radiową ma możliwość sygnalizacji np. demontażu lub zerwania nakładki, zakłócenia pracy nakładki, przepływu wstecznego, wycieków itp

Wodomierze skrzydełkowe JS Master+ wykonane w zakresie pomiarowym odpowiadającym wartości $R=100$, przeznaczone są do pomiarów w instalacjach wodociągowych, do wody o temperaturze do 50°C lub wody gorącej o temperaturze do 130°C , przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz pionowych lub poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V). Wodomierze JS Master+ z korpusem mosiężnym z

zabezpieczeniem antymagnetycznym, w standardzie występują z liczydłem pięciobębnowym (IP65), lub też mogą mieć mechanizm zliczający zamknięty w szklanej obudowie z miedzianą podstawą w stopniu ochrony IP68 (w opcji – tylko woda zimna). W wykonaniu specjalnym wyposażone mogą być w nadajnik impulsowy (JS-NK). Wodomierze przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).