

Elektroniczna pompa obiegowa EQC-M 15-6/130, z przyłączem gwintowym 1 cal, 3 tryby pracy, wtyczka w komplecie

Kod Hydrauliko: 162671 Kod LOWARA: AA-60B0C1000YCU001



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wysokość podnoszenia **6m**
- Średnica przyłączy **G 1"**
- Maks. ciśnienie robocze **10 bar**
- Napięcie nominalne **1 x 230 V**
- Wysokość podnoszenia **6m**
- Średnica przyłączy **G 1"**

Pompa obiegowa EQC-M 15-6/130, z przyłączem gwintowym 1", bezdławnicowa, z elektronicznie komutowanym silnikiem synchronicznym, do zastosowań OEM/SERWIS w ogrzewaniu i klimatyzacji, w zakresie temperatur cieczy: -10 C do +110 C , max wydajność 3.1 m³/H, max. wysokość podnoszenia 6 m. Współczynnik Efektywności Energetycznej EEI ≤ 0,17

Programowanie - wybór z 3 charakterystyk:

1) stała prędkość obrotowa - regulowana bezstopniowo,

2) automatyczny z ciśnieniem proporcjonalnym,

3) automatyczny ze stałą różnicą ciśnień.

Automatyczne odpowietrzanie.

System antyblokady.

Ciśnienie nominalne PN: 10 bar.

Napięcie nominalne: 230 V 50/60Hz

Przyłącze G: 1"

W komplecie wtyczka, uszczelki.

* wysoka sprawność

* 3 tryby pracy

* wtyczka w komplecie

* jedno pokrętło do ustawiania trybu pracy

* antyblokada, automatyczne odpowietrzanie