

Pompa zatapialna GP2 300/G65V A0 TS, 2.2kW, 3~400 G 2½",

Kod Hydrauliko: 162676 Kod LFP: A460-065-0220-01



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc silnika [kW] **2.2kW**

PRZEZNACZENIE

Pompy typoszeregu GP przeznaczone są do pompowania czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe o średnicy do 100 mm. Stosowane do tłoczenia rozwodnionych ścieków zwierzęcych.

ZAKRES UŻYTKOWANIA

Wydajność do 738 m³/h

Wysokość podnoszenia do 48,3 m

Maks. wielkość zanieczyszczeń 100x70 mm

Maks. głębokość zanurzenia

Maks. temperatura cieczy d

Średnica przyłączy DN 65 do DN 250


Moc silnika 1,1+18,5 kW

Poziom hałasu do 70 dB

Gęstość tłoczonej cieczy 1 kg/dm³

Zakres pH cieczy 6-14

Ilość załączeń na godzi, 30



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.