Pompa obiegowa Wilo Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 10

Kod Hydrauliko: 162678 Kod WILO: 2175541



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie nominalne **1x230V**
- Średnica przyłączy **G 2**
- Moc silnika [kW] **305**
- Klasa ochrony **IPx4d**
- Waga **4.00**

Bezdławnicowa pompa obiegowa, silnik synchroniczny zgodnie z technologią ECM i zintegrowany układ regulacji wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Możliwość stosowania do wszystkich instalacji cyrkulacyjnych wody użytkowej do zastosowań przemysłowych i w technice budynków.

info@hydrauliko.pl

Standardowo dostępne funkcje:

Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obciążenia: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień)

3 stopnie prędkości obrotowej (n = stałe)

Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i wskazanie komunikatów o awarii.

Złącze elektryczne z wtyczką Wilo.

Lampka sygnalizacji awarii i styk do zbiorczej sygnalizacji awarii

W przypadku pomp kołnierzowych – wersje kołnierzy:

Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 10

info@hydrauliko.pl